



USB IZOLÁTOR

- USB 2.0
- GALVANICKÉ ODDĚLENÍ: 4 kVAC
- RYCHLOST 12 Mbaud
- KOMPAKTNÍ PŘEVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

Používání převodníku nevyžaduje instalaci žádných ovladačů.

OM USB-ISO

Izolátor pro USB linku.

Převodník galvanicky odděluje Full Speed USB sběrnici a tak bezpečně ochrání Vaše připojené zařízení od rušení, výboje a přepětí až do 4 kV.

TECHNICKÁ DATA

FUNKCE

Vstup

Typ	USB 2.0
Rychlost	12Mb
Připojení	konektor USB-A

Výstup

Typ	USB 2.0
Rychlost	12Mb
Připojení	konektor USB-A
Zatížení	výstupní proud < 200 mA

NAPÁJENÍ

Pevní: 5 VDC/250 mA, napájeno z USB

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál: PC, nehořlavý UL 94 V-0, modrý
Rozměry: 50 x 24 x 14mm [š x v x h]

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení: USB-A
Pracovní teplota: 0°...60°C
Skladovací teplota: -10°...85°C
ESD: 15 kV
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III
Vstup/výstup > 600 V[DI], 300 V[DII]

ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

OBJEDNACÍ KÓD

OM USB-ISO