




OM USB-ISO

- USB 2.0
- Galvanické oddělení 4 kVAC
- Rychlost: 12 Mbaud
- Kompaktní provedení

Izolátor pro USB linku.

Převodník galvanicky odděluje Full Speed USB sběrnici a tak bezpečně ochrání Vaše připojené zařízení od rušení, výboje a přepětí až do 4 kV.

USB IZOLÁTOR



OVLÁDÁNÍ

Používání převodníku nevyžaduje instalaci žádných ovladačů.

TECHNICKÁ DATA

FUNKCE

Připojení do PC	
Typ	USB 2.0
Rychlost	12 MBaud
Připojení	konektor USB-A
USB výstup	
Typ	USB 2.0
Rychlost	12 MBaud
Rychlost	konektor USB-A
Zatížení	konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 mm ²
Signalizace LED	
Typ	barevné LED v převodníku
USB	zelená indikace napájení z USB
Power	zelená indikace aktivního výstupu

NAPÁJENÍ

Pevně	5 VDC/100 mA, napájeno z USB a OM přístroje
-------	---

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál	PC, nehořlavý UL 94 V-0, modrý
Rozměry	50 x 24 x 14 mm (š x v x h)

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení	USB-A
Pracovní teplota	0°...60°C
Skladovací teplota	-10°...85°C
Pracovní vlhkost	< 95 % r.v., nekondenzující
Krytí	IP00
ESD	15 kV
Izolační pevnost	4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a výstupem
Izolační odolnost*	pro stupeň znečištění II, kategorie měření III vstup/výstup > 600 V(ZI), 300 V(DI)

* ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

OBJEDNACÍ KÓD

OM USB-ISO