



## USB IZOLÁTOR

- USB 2.0
- GALVANICKÉ ODDĚLENÍ: 4 kVAC
- RYCHLOST 12 Mbaud
- KOMPAKTNÍ PŘEVEDENÍ

## OVLÁDÁNÍ

Používání převodníku nevyžaduje instalaci žádných ovladačů.

## OM USB-ISO

Izolátor pro USB linku.

Převodník galvanicky odděluje Full Speed USB sběrnici a tak bezpečně ochrání Vaše připojené zařízení od rušení, výboje a přepětí až do 4 kV.

## TECHNICKÁ DATA

### FUNKCE

#### Vstup

Typ	USB 2.0
Rychlost	12Mb
Připojení	konektor USB-A

#### Výstup

Typ	USB 2.0
Rychlost	12Mb
Připojení	konektor USB-A
Zatížení	výstupní proud < 200 mA

### NAPÁJENÍ

Pevní: 5 VDC/250 mA, napájeno z USB

### MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál: PC, nehořlavý UL 94 V-0, modrý  
Rozměry: 50 x 24 x 14mm [š x v x h]

### PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení: USB-A  
Pracovní teplota: 0°...60°C  
Skladovací teplota: -10°...85°C  
ESD: 15 kV  
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a výstupem  
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III  
Vstup/výstup > 600 V[DI], 300 V[DI]

ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

## OBJEDNACÍ KÓD

**OM USB-ISO**