



USB IZOLÁTOTR

- USB 2.0
- Galvanické oddělení: 4 kVAC
- Rychlost: 12 Mbaud
- Kompaktní provedení

OVLÁDÁNÍ

Používání převodníku nevyžaduje instalaci žádných ovladačů.

OM USB-ISO

Izolátor pro USB linku.

Převodník galvanicky odděluje Full Speed USB sběrnici a tak bezpečně ochrání Vaše připojené zařízení od rušení, výboje a přepětí až do 4 kV.

TECHNICKÁ DATA

FUNKCE

Vstup

| | |
|-----------|----------------|
| Typ | USB 2.0 |
| Rychlost | 12Mb |
| Připojení | konektor USB-A |

Výstup

| | |
|-----------|-------------------------|
| Typ | USB 2.0 |
| Rychlost | 12Mb |
| Připojení | konektor USB-A |
| Zatížení | výstupní proud < 200 mA |

NAPÁJENÍ

Pevné: 5 VDC/250 mA, napájeno z USB

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál: PC, nehořlavý UL 94 V-0, modrý
Rozměry: 50 x 24 x 14mm (š x v x h)

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení: USB-A

Pracovní teplota: 0°...60°C
Skladovací teplota: -10°...85°C
ESD: 15 kV

Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a výstupem

Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III

Vstup/výstup > 600 V(ZI), 300 V(DI)

ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

OBJEDNACÍ KÓD

OM USB-ISO